

Vnitřní žaluzie  
**MAX 25**



## MAX 25

Žaluzie MAX 25 představuje z pohledu designu a funkčnosti špičku v nabídce žaluzií s širokou krycí lištou.

Krycí lišta je v tomto případě zaoblena a opatřena pouze malými bočními krytkami.

Žaluzii lze dodat i s motorickým pohonem.

**Vyrábíme Vaše žaluzie ...**


**CLIMAX** 

t o n e j l e p š í p o d s l u n c e m


## Vyobrazení výrobku

## Provedení žaluzie


Žaluzie MAX 25



RONDO lišta



bez RONDO lišty



domykatelné

nedomykatelné

## Popis

### Žaluzie:

- montáž na křídlo okna
- do všech typů oken (mimo střešních)
- na výběr provedení domykací nebo nedomykatelné (viz Provedení žaluzie)
- tichý chod žaluzie
- volitelně s brzdou\*
- nelze v šikmém provedení
- může být vybavena ochrannými prvky pro bezpečnost dětí zamezující uškrcení dítěte

### Ostatní komponenty:

- barevně sladěné s horním nosičem a lamelou
- boční vedení silon nebo ocelové lanko (nelze u provedení bez RONDO lišty a u žaluzie s převodovkou)

### Lamela:

- hliníková, šíře 25 nebo 16 mm
- výběr z více než 70 barevných odstínů včetně imitací dřeva

### Horní nosič:

- RONDO lišta - standardní provedení
- volitelně bez RONDO lišty
- výběr z několika barev, RONDO lišta i včetně imitací dřeva

### Ovládání ruční:

- řetízek

### Ovládání motorické:

- elektromotor 24 V, ovládaný vypínačem, řídicí automatikou nebo dálkovým ovládním

\* brzda fixuje polohu žaluzie ve zvolené výšce bez nutnosti použití držáku řetízku

## Technické údaje

Typ žaluzie	Mezní rozměry							
	Šířka lamely 25 mm				Šířka lamely 16 mm			
	Šířka [cm]		Výška [cm]	Max. plocha [m <sup>2</sup> ]	Šířka [cm]		Výška [cm]	Max. plocha [m <sup>2</sup> ]
Min.	Max.	Max.	Min.		Max.	Max.		
MAX 25 řetízek	35				35			
MAX 25 motor Somfy J-101	36				36			
MAX 25 motor Somfy J-101 + RTS**	59	220	240	5,28	59	160	230	3,68
MAX 25 motor Somfy LW 25 B83	51				51			
MAX 25 motor Somfy (LW) 25 + RTS**	71				71			

\*\* s integrovaným přijímačem DC RTS v nosiči

Obchodní partner:

